



SERVICIOS Y PROYECTOS PIFUSA, S.A. DE C.V.

Tuerca unión porta orificio


OFICINAS Y PLANTA:
AV. TRANSFORMACION No. 10, COL. PARQUE INDUSTRIAL CUAMATLA, CUAUTITLAN IZCALLI,
EDO. DE MEXICO. C.P. 54730 TELS.: 5872-24-44 www.pifusa.net ventas@pifusa.net

TUERCA UNION PORTA ORIFICIO


Tuerca Union Porta Placa orificio Concentrica y Restriccion

La Tuerca union Estandar y Porta Placa de orificio se utilizan para el control del flujo y para medir una gran variedad de líquidos incluyendo agua, vapor, aire, aceites y gases.

Las Tuercas union son en acero forjado excepto la placa de orificio. Las placas de orificio fabricadas en acero inoxidable tipo 316. Disponible unicamente con extremos roscados Medidas disponibles desde 1/8" hasta 2"




Corte de la pieza



Vista completa



Vista lateral



Iso.

Como solicitar

Tuercas Unión

TU-18-316

IDENTIFICACION	
TU	TUERCA UNION
Línea	
18	1/8" npt
14	1/4" npt
38	3/8" npt
12	1/2" npt
34	3/4" npt
10	1" npt
114	1 1/4" npt
112	1 1/2" npt
20	2" npt

MATERIAL	
AC	ACERO AL CARBON
316	ACERO INOXIDABLE 316
OT	OTROS

Placa de Orificio para Tuerca Unión

PTU-18-316-DIAM

IDENTIFICACION	
PTU	TUERCA UNION PORTA PLACA
Línea	
18	1/8" npt
14	1/4" npt
38	3/8" npt
12	1/2" npt
34	3/4" npt
10	1" npt
114	1 1/4" npt
112	1 1/2" npt
20	2" npt

Diámetro INTERIOR	
CALC	REQUIERE CALCULO
0.0"	DIAMETRO ASIGNADO

MATERIAL	
316	ACERO INOXIDABLE 316
OT	OTROS